



Premium Masking Solutions

**Q1® T-shirt**

La T-shirt Q1® è un capo confortevole e traspirante realizzato in cotone al 100%.



---

**Caratteristiche**

100% cotone  
Confortevole e traspirante  
Disponibile in 5 taglie

---

**Colori Disponibili**

Nero

---

**Guida alle Taglie**

|                           | S       | M      | L      | XL      | XXL     |
|---------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| Busto                     | 70 cm   | 72 cm  | 76 cm  | 78 cm   | 80 cm   |
| Petto                     | 49 cm   | 51 cm  | 55 cm  | 57 cm   | 59 cm   |
| Lunghezza Spalla - Spalla | 46 cm   | 48 cm  | 52 cm  | 54 cm   | 56 cm   |
| Giromanica                | 23 cm   | 24 cm  | 26 cm  | 27 cm   | 28 cm   |
| Lunghezza delle maniche   | 18 cm   | 19 cm  | 21 cm  | 22 cm   | 23 cm   |
| Apertura delle maniche    | 16 cm   | 17 cm  | 19 cm  | 19,5 cm | 20,5 cm |
| Apertura intorno al collo | 18,5 cm | 19 cm  | 20 cm  | 20,5 cm | 21 cm   |
| Altezza colletto          | 1,5 cm  | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm  | 1,5 cm  |
| Orlo                      | 2 cm    | 2 cm   | 2 cm   | 2 cm    | 2 cm    |



Premium Masking Solutions

**Informazioni aggiuntive****Stoccaggio e Conservazione**

I nastri Q1® Premium Masking Solutions devono essere conservati in un luogo asciutto, protetti dall'esposizione diretta ai raggi solari e dal congelamento. Le temperature di stoccaggio dovrebbero essere il più vicino possibile alla temperatura ambiente; la temperatura di stoccaggio suggerita dovrebbe essere compresa tra 15°C e 25°C con un'umidità relativa massima del 50%. Non conservare i nastri nella cabina di verniciatura durante i cicli di essicazione.

Assicurarsi che la superficie su cui si desidera posizionare il nastro sia pulita, asciutta e priva di olio e polvere. Si suggerisce di non applicare il nastro con temperature inferiori a 10°C. In caso la temperatura di stoccaggio sia inferiore a 10°C, si suggerisce sempre di ricondizionare il nastro a temperatura ambiente (tra 15°C e 25°C) prima del suo utilizzo. Raccomandiamo sempre di testare il materiale in relazione alle applicazioni richieste.

**Periodo di conservazione**

Nessun ingiallimento e una perdita di prestazione inferiore al 10% entro i 12 mesi dalla data di produzione dei nastri. Q1® Premium Masking Solutions non si assume alcuna responsabilità per il materiale difettoso se non è conservato e utilizzato in conformità con le condizioni sopra elencate.

**Disclaimer sulle informazioni tecniche**

Le informazioni tecniche, i suggerimenti e le altre dichiarazioni contenute in questo documento sono state compilate per la vostra guida e il vostro utilizzo. Le informazioni si basano sull'esperienza e sui test che Q1® Premium Masking Solutions ritiene affidabili. L'accuratezza o la completezza di tali informazioni non è garantita. Q1® Premium Masking Solutions non ha alcun controllo sulle condizioni in cui i prodotti vengono utilizzati, conservati o maneggiati. Le informazioni di cui sopra non costituiscono una garanzia.

**Uso del prodotto**

Q1® Premium Masking Solutions avverte che ci sono molti fattori al di fuori del controllo di Q1® ma all'interno della conoscenza degli utenti che possono influenzare l'uso e le prestazioni dei prodotti Q1®.

Q1® Premium Masking Solutions ricorda all'utente di assicurarsi che i nastri siano utilizzati secondo le istruzioni stampate sopra. È responsabilità esclusiva degli utenti determinare che tutta la preparazione sia stata eseguita correttamente e che le condizioni di lavoro siano come da letteratura Q1®.